



Clasificación: **Obra Civil** | Modelo: **BHDPF3/1a.**

Características Técnicas

Tipo Hormigón	HA-30 N/mm ²		
Tipo de Cemento	CEM II 42,5 R		
Armadura	B 500 S		
Dimensiones (mm.)	564 x 800 x (2.000 / 3.000 / 6.000)	Tolerancias (mm.)	± 10
Peso (Kg.)	1.200 / 1.800 / 3.600		
Manipulación	Mediante horquillas elevadoras o pernos para piezas de 2 ó 3 m.l. Mediante pernos en piezas de 6 m.l. Es necesaria una grúa para la correcta descarga y colocación en obra.		
Fijación	Simplemente apoyada.		
Observaciones	Producto fabricado según Orden Circular 321/95 T. y P. "Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos" .		



Nota.

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

Edición.

Ficha técnica OBR-36.
Fecha revisión: 01/03/2017.